

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Semplicità di installazione nell'armadio
- Modulo TS35 montabile su guida
- Marchi di conformità a norma VDE
- Bipolare con contatto di protezione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Electrical-cabinet socket outlet TS 35
N. d'ordine	8734580000
Tipo	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-08-03T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1.7716 inch
Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2.9921 inch
Lunghezza	60 mm	Lunghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	95 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...40
--------------------------	----------------	-------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Ingresso

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Dati generali

Classe di sovratensione	II
-------------------------	----

Isolamento

Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
-------------------------	----	------------------	---

Dati generali

Forma	Custodia portacomponenti	Colori	beige
Guida equipaggiata	TS 35		

Isolamento secondo EN 50 178


Classe di sovratensione	II	Grado di lordura	2
-------------------------	----	------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000125	ETIM 9.0	EC000125
ETIM 10.0	EC000125	ECLASS 14.0	27-14-40-42
ECLASS 15.0	27-14-40-42		

Accessori

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 V0 GF SW	Versione
N. d'ordine	1478990000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118286892	130 °C
CPZ	50 ST	
Tipo	WEW 35/2 V0 GF SW	Versione
N. d'ordine	1479000000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4050118286779	130 °C
CPZ	50 ST	

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdenu, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SL 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	1274660000	Cacciavite, Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118072631	
CPZ	1 ST	

Cacciavite a croce, tipo Pozidrive



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdenu, temprato, superficie lucidata.

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDIK PZ1 SL	Versione	
N. d'ordine	1274730000	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4050118073225		
CPZ	1 ST		