

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adattatore specifico per collegamento con relé MICROSE-RIES con cavo a connettore piatto 10 poli o Sub-D a 15 poli.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Adattatore, MICRO-Interface, Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
N. d'ordine	8800220000
Tipo	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-10T00:00:00+01:00

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	61 mm	Profondità (pollici)	2.4016 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1.6535 inch
Larghezza	32 mm	Larghezza (pollici)	1.2598 inch
Peso netto	27.46 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20...85 °C	Temperatura d'esercizio	0...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Dati per il collegamento

Tensione di alimentazione	max. 30 V AC/DC
---------------------------	-----------------

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	30 V UC	Corrente max. per canale	0.5 A
Corrente nominale totale	2 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	0.35 kV		

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		