

**MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- con conduttore interno 1 mm &Oslash;lash;
- lunghezza di spellatura regolabile con arresto
- apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Versione    | Accessori, Lame di ricambio |
| N. d'ordine | <a href="#">9003760000</a>  |
| Tipo        | MEHA KP LWL M-D-SPX         |
| GTIN (EAN)  | 4008 190055 110             |
| CPZ         | 1 Pieza                     |

**MEHA KP LWL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 16 mm   | Profondità (pollici) | 0.6299 inch |
| Posizione verticale | 11.5 mm | Altezza (pollici)    | 0.4528 inch |
| Larghezza           | 26 mm   | Larghezza (pollici)  | 1.0236 inch |
| Lunghezza           | 26 mm   | Lunghezza (pollici)  | 1.0236 inch |
| Peso netto          | 11.5 g  |                      |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato                      |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

**Dati tecnici**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Descrizione articolo | Set di lame per LWL-Stripax |
|----------------------|-----------------------------|

**Utensili di spellatura**

|                               |      |        |        |
|-------------------------------|------|--------|--------|
| Diametro del conduttore, max. | 1 mm | Colori | grigio |
|-------------------------------|------|--------|--------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |