



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
N. d'ordine	9036260000
Tipo	H185,0/32
GTIN (EAN)	4032248068050
CPZ	25 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 9.54 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	20 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	32 mm
--	-------	---	-------

Diametro del collare (D2)	23.5 mm	L1 in mm	32.00 mm
---------------------------	---------	----------	----------

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 350 MCM	Lunghezza di spellatura	32 mm
--	-------------	-------------------------	-------

Sezione di collegamento cavo	185 mm ²		
------------------------------	---------------------	--	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-01		
-------------	-------------	--	--

Disegni

