

KLIPPON K81**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 404 mm, Larghezza: 313 mm, Profondità: 111 mm, Materiale: alluminio AlSi12, non trattato, argento
Nr.Cat.	0573800000
Tipo	KLIPPON K81
GTIN (EAN)	4008190131616
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 18 ottobre 2022 11.55.27 CEST

Versione catalogo 07.10.2022 / Con riserva di modifiche tecniche

KLIPPON K81

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	111 mm	Profondità (pollici)	4,37 inch
Posizione verticale	404 mm	Altezza (pollici)	15,905 inch
Larghezza	313 mm	Larghezza (pollici)	12,323 inch
Altezza di fissaggio	292 mm	Larghezza di fissaggio	382,5 mm
Peso netto	5.014 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
------------	----------------	------	--------------------------------------

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio		Campi di applicazione	Processo industriale, Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Industria degli imballaggi, Impianti portuali, Settore meccanico
	M6 torx stainless steel screws with slot		
Coperchio	Sì	Coppia di serraggio delle viti coperchio	2,5 Nm
Fissaggio dei componenti	fori filettati M6	Fissaggio della custodia	fori 6 mm
Grado di protezione	IP66, IP67, IP68	Grado di protezione (UL)	Type 4, Type 4x
Materiale	alluminio AlSi12	Materiale delle guarnizioni	Cloroprene
Norme	EN 45545-2:2013	Nota: grado di protezione	IP68 (t=72h, h=1m)
Numero di viti sul coperchio	4	Piastra a flangia	No
Resistenza agli urti	10 J versione standard	Superficie	non trattato
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C

Collegamenti a vite

M20 16

Collegamenti a vite a destra

M16	27	M20	16
M25	12	M32	5
M40	4	M50	3

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	64	M16	45
M20	35	M25	18
M32	7		

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x34	WDU 16 / ZDU 16	1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x68	WDU 35 / ZDU 35	1x21
WDU 4 / ZDU 4	1x57	WDU 6 / ZDU 6	1x43

KLIPPON K81

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x13
WDU 4 / ZDU 4	3x34	WDU 6 / ZDU 6	3x25

Numeri certificati custodia

Certificato Nr. (DNVGL)	TAE00002SM	Certificato Nr. (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173
DEF Condizioni di omologazione	cULus, RMRS, DNV	Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)	DE_PS2410_160412_001ISS01
N° Certificato (cULus)	E197061	N° certificato (GERMLLOYD)	TAE00002SM

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E197061

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	C-DE.A154.B.00251.19 Ind. Terminal Box RUC-DE.BE02.B.00173 TAE00002SM 19.00108.272 DoM Klippon K salt water resistance DoM Klippon K EN 45545-2 2013 Railway
Cataloghi	Catalogues in PDF-format