

VG M25-MS54 ZR 8.5-18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG MS ZR (pressacavo standard in ottone, multiguarnizione), Pressacavo, M 25, 7 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, ottone, nichelato
Nr.Cat.	1009570000
Tipo	VG M25-MS54 ZR 8.5-18
GTIN (EAN)	4032248714346
CPZ	25 Pezzo

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	27,5 mm	Lunghezza (pollici)	1,083 inch
Peso netto	40 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139
------------	----------------	------	--------------------------------------

Dati Generali

Alogeni	No	Apertura della chiave 1	25 mm
Apertura della chiave 2	27 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	3,66 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	3,66 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	7,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	7,5 Nm	Diametro cavo, esterno, max.	18 mm
Diametro cavo, esterno, min.	8,5 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Grado di protezione	IP54	Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 1	8,5 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 2	11,5 mm	Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 3	14,5 mm
Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 4	18 mm	Inserto di tenuta stagna	NBR
Lunghezza filettatura	7 mm	Materiale	ottone, nichelato
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	sistema metrico, ottone nichelato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format