

**VGPG13.5-MS54ZR7.5-12.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione   | VG MS ZR (pressacavo standard in ottone, multiguarnizione), Pressacavo, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 12.5 mm, ottone, nichelato |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1009610000</a>                                                                                                                |
| Tipo       | VGPG13.5-MS54ZR7.5-12.5                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248714384                                                                                                                             |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                                                                                  |

## VGPG13.5-MS54ZR7.5-12.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 22 mm   | Lunghezza (pollici) | 0,866 inch |
| Peso netto | 22,64 g |                     |            |

## Temperature

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura d'esercizio | -20 °C...80 °C |
|-------------------------|----------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Dati Generali

|                                                |         |                                                |                   |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                                        | No      | Apertura della chiave 1                        | 20 mm             |
| Apertura della chiave 2                        | 22 mm   | Campo delle temperature di impiego, max.       | 80 °C             |
| Campo delle temperature di impiego, min.       | -20 °C  | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 4,2 Nm            |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 4,2 Nm  | Coppia di serraggio supporto, max.             | 6,25 Nm           |
| Coppia di serraggio supporto, min.             | 6,25 Nm | Diametro cavo, esterno, max.                   | 12,5 mm           |
| Diametro cavo, esterno, min.                   | 7,5 mm  | Filettatura (esterna)                          | PG 13,5           |
| Grado di protezione                            | IP54    | Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 1   | 7,5 mm            |
| Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 2   | 10 mm   | Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 3   | 12,5 mm           |
| Incisioni nell'inserto di tenuta, diametro 4   | 0 mm    | Inserto di tenuta stagna                       | NBR               |
| Lunghezza filettatura                          | 6,5 mm  | Materiale                                      | ottone, nichelato |
| Pressacavi                                     | PG      |                                                |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Download

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |