

KSW 2,5 16/5,08 W 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

Le strisce di siglatura KSW sono utilizzate per identificare i connettori multipolari ad innesto per circuito stampato. Gli utilizzatori possono stampare personalmente le strisce senza doversi limitare ad un determinato passo.

- Identificazione a prova di sbavature
- Larghezza delle strisce 2,5 mm e 4 mm
- Basta incollare, fatto!
- Adesione ottimale
- Esente da PVC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSW, Terminal marker, 2,5 x 81,3 mm, Passo in mm (P): 5.08 Weidmueller, bianco
Nr.Cat.	1713970001
Tipo	KSW 2,5 16/5,08 W 1-16
GTIN (EAN)	4008190332082
CPZ	10 Pezzo
Prodotto alternativo	1629920000

KSW 2,5 16/5,08 W 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2,5 mm	Altezza (pollici)	0,098 inch
Larghezza	81,3 mm	Larghezza (pollici)	3,201 inch
Peso netto	1,3 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	150 °C
------------------------------------	--------

Dati generali

Adesivo	Acrilato	Applicazione / Produttore	Weidmueller
Campo delle temperature di impiego	150 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Caratteri stampati	Numeri	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colore stampa	nero	Colori	bianco
Larghezza	81,3 mm	Materiale	Poliestere, esente da PVC
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Terminal marker	Orientamento della stampa	orizzontale
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	20
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	