


**ZQV 2.5N/6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Le connessioni trasversali a innesto sono facili da maneggiare e veloci da installare. Questo fa risparmiare molto tempo durante l'installazione rispetto alle soluzioni avvitate.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Versione             | Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 6 |
| Nr.Cat.              | <a href="#">1717940000</a>                                          |
| Tipo                 | ZQV 2.5N/6 RT                                                       |
| GTIN (EAN)           | 4008190349400                                                       |
| CPZ                  | 20 Pezzo                                                            |
| Stato consegna       | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                 |
| Disponibile fino a   | 2021-12-31                                                          |
| Prodotto alternativo | <a href="#">2108720000</a>                                          |

Data di creazione 18 ottobre 2022 17.03.50 CEST

**ZQV 2.5N/6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 23 mm   | Profondità (pollici) | 0,906 inch |
| Posizione verticale | 29,3 mm | Altezza (pollici)    | 1,154 inch |
| Larghezza           | 2,8 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,11 inch  |
| Peso netto          | 3,95 g  |                      |            |

**Temperature**

|                                        |                |                                        |     |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130            |                                        |     |

**Altri dati tecnici**

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | Sì        | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestato |                         |                   |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

**Dati dei materiali**

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale                     | Wemid | Colori | rosso |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

**Dati dimensionamento**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 24 A |
|-------------------|------|

**Dimensioni**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Passo in mm (P) | 5,1 mm |
|-----------------|--------|

**Generale**

|                         |                   |                |   |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Numero di poli | 6 |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|

**Ponticelli di collegamento**

|                                         |                           |                                 |   |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| Corrente di dimensionamento multipolare | 24 A                      | Numero di morsetti ponticellati | 6 |
| Tipo                                    | Collegamento trasversale@ |                                 |   |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

**Nota importante**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Per motivi di stabilità e temperatura, è possibile rompere unicamente il 60% degli elementi di contatto. L'utilizzo di collegamenti trasversali riduce la tensione di dimensionamento a 400 V. L'utilizzo di collegamenti trasversali tagliati con bordi di taglio neutri permette di ridurre la tensione a 25 V. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ZQV 2.5N/6 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks  
BPZL ZQV 2.5](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure