

## **ADAP EX 3/4NPT-M20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Simile alla figura







Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

#### Dati generali per l'ordinazione

ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, 3/4" NPT ,M 20, IP54, ottone, nichelato
<u>1737640000</u>
ADAP EX 3/4NPT-M20
4008190957667
1 Pezzo



# **ADAP EX 3/4NPT-M20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Dimensioni e pesi			
Peso netto	54 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio	-40 °C100 °C		
Conformità ambientale del p			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	69c399a3-d29f-4fa4- b22e-340c0db02257
Dati Generali			
Campo delle temperature di impiego,		Campo delle temperature di impiego,	
max.	100 °C	min.	-40 °C
Filettatura (esterna)	3/4" NPT	Filettatura (interna)	M 20
Grado di protezione	IP54	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54
Materiale		Nota: grado di protezione	Per ottenere una protezione IP più elevata si prega di seguire le
Pressacavi	ottone, nichelato metrico		istruzioni d'impiego.
Numeri certificati pressacav	0		
DEF   Condizioni di omologazione		Marcatura:	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex
	ATEX, IECEX		tD
Numero del certificato pressacavo (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X	Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X
Classificazioni			
ETIM C.O.	F0000444	ETIM 7.0	F0000444
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000441 EC000441	ETIM 7.0 ECLASS 9.0	EC000441 27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06
Omologazioni			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Download			
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD		
Cataloghi	Catalogues in PDF-format		