

PB SUB-D IDC TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SUB-D
Nr.Cat.	1919680000
Tipo	PB SUB-D IDC TERM PS
GTIN (EAN)	4032248555888
CPZ	1 Pezzo
Disponibile fino a	2022-11-30
Prodotto alternativo	1161880000

PB SUB-D IDC TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	47,4 mm	Altezza (pollici)	1,866 inch
Larghezza	64,6 mm	Larghezza (pollici)	2,543 inch
Peso netto	51 g		

Temperature

Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa
---------	----------------------------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati tecnici del connettore Sub-D

Angolo di uscita	90°	BUS, interfaccia PG	D-Sub 9 poli, Presa
BUS, interfaccia cavo	Collegamento a perforazione d'isolante	Bloccaggio	UNC4-40
Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C	Connettore ad innesto e disposizione pin	Secondo le specifiche PROFIBUS
Disponibile resistenza terminale	Sì	Grado di protezione	IP40
Interfaccia BUS	D-Sub 9 poli, Pin	Interfaccia di programmazione	Sì
Materiale base della custodia	PC UL94 V-1	Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa
Velocità dati	12 MBit/s		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN