RF RS 70 LI/A2/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Il profilato RS 70 è fornito in lunghezze fisse. Assemblando singole parti si può realizzare la lunghezza desiderata. Il circuito stampato è spinto lateralmente nel profilato. Piastre terminali chiudono il profilato lateralmente. Sono qui disponibili elementi per montaggio diretto o su guida di supporto. I piedi di bloccaggio sono collegati in modo fisso con il profilato. Possibilità di siglatura nella parte laterale.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie per componenti elettronici arancione, Piede di bloccaggio, Larghezza: 10 mm
Nr.Cat.	2062830000
Tipo	RF RS 70 LI/A2/O.SG 1665
GTIN (EAN)	4008190216191
CPZ	1 Pezzo

RF RS 70 LI/A2/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	33,5 mm	Altezza (pollici)	1,319 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	5,03 g		

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Materiale isolante	PA 66		

Dati generali

Colabilità	No	Colori	arancione
Grado di protezione	IP00	Tabella dei colori (simile)	RAL 2000

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ETIM 8.0	EC002779	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92

Omologazioni

ROHS	Conforme

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN