

UR67-PB-78-16DIO-12-60K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

Moduli u-remote IP67 PROFIBUS-DP

alimentazione M12 o 7/8"; custodie di larghezza da 30 a 60 mm

Con oltre 43 milioni di dispositivi in tutto il mondo, PROFIBUS è il bus di campo più diffuso. Nell'industria manifatturiera, il PROFIBUS-DP è utilizzato nel campo delle comunicazioni tra controllo e sensore o attuatore. PROFIBUS permette di ottenere topologie semplici ed economiche, comunicazione bidirezionale, informazione estensiva e opzioni di diagnosi e integrazione standardizzata di dispositivi e funzioni del dispositivo attraverso file DMD (Device Master Data).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automation Products - u-remote IP67, Profibus DP
Nr.Cat.	2426340000
Tipo	UR67-PB-78-16DIO-12-60K
GTIN (EAN)	4050118434385
CPZ	1 Pezzo

UR67-PB-78-16DIO-12-60K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	39,5 mm	Altezza (pollici)	1,555 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Lunghezza	243 mm	Lunghezza (pollici)	9,567 inch
Peso netto	380 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
------------	----------------	------	--------------------------------------

Bus di campo

Indirizzamento	tramite codificatore girevole (1 ... 126)	Sistema di bus	Profibus DP
Velocità di trasmissione	max. 12 Mbps (rilevamento automatico)		

Collegamenti

Bus di campo (BUS-IN)	1x M12 connettore maschio 5 poli, codificato B	Bus di campo (BUS-OUT)	1x M12 connettore femmina 5 poli, codificato B
Collegamenti I/O	8x connettore femmina M12 a 5 poli, codificato A	Tensione di alimentazione (AUX-IN)	1x connettore maschio da 7/8" a 5 poli
Tensione di alimentazione (AUX-OUT)	1x connettore femmina da 7/8" a 5 poli		

Configurazione

Integrazione nel sistema	File GSD
--------------------------	----------

Dati generali

Certificato	CE, cULus	Classe d'infiammabilità UL 94	UL 94
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PBT
Varianti di modulo	16 canali universali		

Diagnosi

Canale	LED
--------	-----

Ingressi digitali

Corrente d'ingresso High	da 2 mA a 15 mA secondo EN 61131-2 tipo 1		
Corrente d'ingresso Low	<15 mA secondo EN 61131-2 tipo 1		
Filtro in ingresso	1 ms		
Indicatore di stato	Relativo al canale, giallo		
Indicazione diagnostica	Relativo al canale, via LED, rosso, verde		
Ingressi digitali	Protezione contro il cortocircuito	Sì	
	Protezione contro i sovraccarichi	Sì	
	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì	
Protezione contro i sovraccarichi	Sì		
Protezione contro il cortocircuito	Sì		

UR67-PB-78-16DIO-12-60K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tensione di alimentazione

Potenza assorbita dai moduli elettronici	tip. 70 mA	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione d'esercizio	24 V	Valori limite	18 V DC ... 30 V DC

Uscite digitali

Corrente cumulativa max. uscite	9 A	
Indicatore di stato	Relativo al canale, via LED, giallo	
Indicazione diagnostica	Relativo al canale, via LED, rosso, verde	
Protezione contro i sovraccarichi	Sì	
Protezione contro il cortocircuito	Sì	
Resistente contro i cortocircuiti	Sì	
Tensione d'uscita High	min. (UL -1)	
Tensione d'uscita Low	max. 2 V	
Uscite digitali	Protezione contro il cortocircuito	Sì
	Protezione contro i sovraccarichi	Sì
	Protezione contro l'inversione di polarità	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597	ECLASS 9.0	27-24-26-02
ECLASS 9.1	27-24-26-02	ECLASS 10.0	27-24-26-02
ECLASS 11.0	27-24-26-02	ECLASS 12.0	27-24-26-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E141197

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Software	Device description – UR67 - GSD files V1.03
Documentazione utente	MAN UR67 PB DE MAN UR67 PB EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format