

UV20-B-IPC-3021.01**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'IPC 3000 è un PC industriale privo di ventola, robusto e altamente performante, che soddisfa i requisiti più severi in materia di prestazioni, design e flessibilità.

Il dispositivo include tre porte Ethernet da 10/100/1000 Mbps, due porte USB 3.0 e un'uscita video DVI. Nella parte anteriore, protette da uno sportello, trovano posto un'altra porta USB 3.0, uno slot per scheda CFast, un vano batteria CMOS e i LED di stato e di sistema. La robustezza e l'elevata velocità di elaborazione dati sono significativamente aumentate dall'uso di hard drive SSD fino a 120 GB e dal raffreddamento completamente passivo. Con l'adozione del sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019 quale piattaforma di lavoro ottimale e versatile, l'IPC 3000 costituisce un sistema PC industriale estremamente funzionale e flessibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	PC industriale, IP20
Nr.Cat.	2676410000
Tipo	UV20-B-IPC-3021.01
GTIN (EAN)	4050118750188
CPZ	1 Pezzo

UV20-B-IPC-3021.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	159,5 mm	Profondità (pollici)	6,28 inch
Posizione verticale	220 mm	Altezza (pollici)	8,661 inch
Larghezza	71 mm	Larghezza (pollici)	2,795 inch
Peso netto	1.800 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-10 °C ... +60 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C ... +50 °C
Umidità	Umidità relativa 80 % (senza condensa)		

Dati di sistema

Batteria	Typ CR2032	Interfaces above	3x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2x USB 3.0, 1x DVI-D
Interfaces in front	1x Cfast slot, 1x USB 3.0	Memory	120 GB mSATA SSD
Memory (RAM)	8 GB, DDR4	Processore	Intel® Core™ i5-6300U - Dual Core 2.4 GHz (3.0 GHz Turbo)
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit		

Dati generali

Alimentazione	24 V DC (18-32 V DC) isolated		
Assorbimento di corrente	Tensione	24 V	
	Corrente	1,96 A	
Grado di protezione	IP20		
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001413	ETIM 7.0	EC001413
ETIM 8.0	EC001413	ECLASS 9.0	19-20-01-02
ECLASS 9.1	19-20-01-02	ECLASS 10.0	19-20-01-02
ECLASS 11.0	19-20-01-02	ECLASS 12.0	19-20-01-02

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E141197

UV20-B-IPC-3021.01

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of Conformity - UV20-B-IPC-30XX.XX
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Software	Driver – ACPI Driver - Installer Driver – Driver Pack IPC-3000 Series - Windows 10 64-bit
Documentazione utente	QGUI UV20 IPC30XX
Cataloghi	Catalogues in PDF-format