

**DIODENBOX 8 DI 3A 1600V****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Interfacce con diodi come protezione contro le sovratensioni, test lampade o protezione contro l'inversione di polarità.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Interfaccia, RSD
Nr.Cat.	<a href="#">8943110000</a>
Tipo	DIODENBOX 8 DI 3A 1600V
GTIN (EAN)	4032248752300
CPZ	1 Pezzo

**DIODENBOX 8 DI 3A 1600V**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3,937 inch
Larghezza	55,5 mm	Larghezza (pollici)	2,185 inch
Lunghezza	125 mm	Lunghezza (pollici)	4,921 inch
Peso netto	430 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40...70 °C	Temperatura ambiente	+70°C
Temperatura d'esercizio	-25...70 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dati per il collegamento**

Tipo di collegamento	Molla autobloccante	Tipo di componenti	Diodo
----------------------	---------------------	--------------------	-------

**Specifiche tecniche**

Corrente nominale per collegamento	3 A
------------------------------------	-----

**Coordinate di isolamento**

Grado di lordura	2
------------------	---

**Collegamento campo**

Campo di serraggio, max.	1 mm <sup>2</sup>	Campo di serraggio, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Lunghezza di spellatura	7 mm	Tipo di collegamento	Molla autobloccante

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000677	ETIM 7.0	EC000677
ETIM 8.0	EC000677	ECLASS 9.0	27-14-31-10
ECLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-31-10
ECLASS 11.0	27-14-31-10	ECLASS 12.0	27-14-31-10

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	------------------------------------------