

Morsetto a pinza (01069)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01069

CRITO®

Morsetto a pinza

500 - 1000 mm²

alveolo 55 x 28

per barre 30 x 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

100Energy

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 30

Pz / conf. 3
EAN 4021267010690

Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

Catalog page 2018 : 3.6, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3

eCl@ss 6.1 27141146
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CPC50-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 1600 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 1200 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 1600 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 2000 A

Tensione max. IEC AC: 800

V

Tensione max. IEC DC: 800

V

rated peak withstand current I_{pk} : 72.7 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 26,1 kA - 1s

SCCR: 25 kA

Valori meccanici

L x H x P: 72 x 50 x 85

Peso: 50 kg/100

per barre: 30 x 10 e barre profilate

Proprietà materiali


Viti di collegamento: Set screw M16, Allan key size 8

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

Avvisi e consigli


possibilità di usare barra fless. 32 x10 in uscita / entrata laterale

Accessori



01136

Supporto per profili di copertura, 3p
Set dx+sx, per profili 01554, 01555 e 01417




01137

Supporto per profili di copertura, 4p
Set dx+sx, per profili 01599, 01555 e 01417




01539

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 180 mm
180 x 200 x 90



01554

Profilo di protezione, 3p
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136
3 x 190 x 1100



01555

Profilo di protezione
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100



01596


Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 228 mm
228 x 200 x 90

**01597**

Calotta di copertura per morsetti, 4p

larghezza 228 mm

228 x 260 x 90

**01599**

Profilo di protezione, 4p

frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01137

3 x 250 x 1100