

## Morsetto a pinza (01070)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01070

CRITO®

Morsetto a pinza

600 - 1200 mm<sup>2</sup>

alveolo 68 x 28

per barre 30 x 10 e barre profilate

#### Montaggio

60Classic

100Energy

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 30

Pz / conf. 3  
EAN 4021267010706

### Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

Catalog page 2018 : 3.6, 3.8, 5.2, 5.3

eCl@ss 6.1 27141146  
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CPC63-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 1600 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 1400 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 1600 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 2000 A

Tensione max. IEC AC: 800

V

Tensione max. IEC DC: 800

V

rated peak withstand current  $I_{pk}$  : 80 kA

SCCR: 25 kA

### **Valori meccanici**

L x H x P: 85 x 50 x 85

Peso: 63 kg/100


per barre: 30 x 10 e barre profilate

### **Proprietà materiali**

Viti di collegamento: Set screw M16, Allan key size 8


Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

## Accessori



### 01136

Supporto per profili di copertura, 3p  
Set dx+sx, per profili 01554, 01555 e 01417




### 01137

Supporto per profili di copertura, 4p  
Set dx+sx, per profili 01599, 01555 e 01417




### 01540

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 250 mm  
250 x 200 x 90



### 01554

Profilo di protezione, 3p  
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136  
3 x 190 x 1100




### 01555

Profilo di protezione  
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137  
3 x 109 x 1100



### 01596

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 228 mm  
228 x 200 x 90

**01599**

Profilo di protezione, 4p  
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01137  
3 x 250 x 1100

**01757**

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 270 mm  
270 x 200 x 90