

Morsetto universale (01287)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01287

CRITO®

Morsetto universale

16 - 70 mm², AWG 14 - 2/0

per barre barre piatte 5 mm

Montaggio

30Compact 3P

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 12

Pz / conf. 25

EAN 4021267012878

Vantaggi prodotto

Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Catalog page 2018 : 2.2, 3.6

eCl@ss 6.1 27141146

27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: 523

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 175 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 175 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Utilizzabile fino a max. (IEC): 400 A

Tensione max. IEC AC: 1000

V

Tensione max. IEC DC: 1500

V

rated peak withstand current I_{pk} : 46.7 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 11,1 kA / 1s

Valori meccanici

L x H x P: 21 x 32 x 42

Peso: 7.1 kg/100

per barre: barre piatte 5 mm

Conessioni

16 - 70 mm² / AWG 4 - AWG 2/0

cavi flessibili, direttam. o con ferrula,

cavi rotondi,

bandelle flessibili 2x 3 x 9 x 0,8 opp. 6 x 9 x 0,8 opp. 6 x 13 x 0,5

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Viti di collegamento: vite a testa esagonale M8
grandezza chiave inglese 13
stagnato, cromato

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

Retaining spring: corrosion-resistant spring steel

Altre versioni

Part no. 01 292 for 10mm thick busbars, double-T and triple-T section

Accessori



01413

Calotta di copertura per morsetti

larghezza 84 mm

84 x 200 x 55



01590

Calotta di copertura per morsetti, 3p

larghezza 54 mm

54 x 200 x 55