

Morsetto universale (01289)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01289

CRITO®

Morsetto universale

1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6

per barre barre piatte 10 mm

Montaggio

30Compact 3P

60Classic

185mm-System

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 03

Pz / conf. 100

EAN 4021267012892

Vantaggi prodotto

Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Catalog page 2018 : 2.2, 3.6

eCl@ss 6.1 27141146

27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: 525

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 65 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Rated current (UL): 55 A

Rated voltage (UL) AC: 600
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Utilizzabile fino a max. (IEC): 180 A

Tensione max. IEC AC: 1000

V

Tensione max. IEC DC: 1500

V

rated peak withstand current I_{pk} : 30.6 kA

Valori meccanici

L x H x P: 12 x 23 x 25

Peso: 2.3 kg/100

per barre: barre piatte 10 mm

Conessioni

1,5 - 16 mm² / AWG 14 - AWG 6

cavi flessibili, direttam. o con ferrula,

cavi rotondi rigidi e multifilari,

bandelle flessibili 8 x 6 x 0,5

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Viti di collegamento: screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

Retaining spring: corrosion-resistant spring steel

Altre versioni

Part no. 01 284 for 5mm thick busbars

Accessori



01590

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 54 mm
54 x 200 x 55



01093

Copertura morsetti
per 01284 e 01289
NUOVO