

Morsetto universale (01290)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01290

CRITO®

Morsetto universale

4 - 35 mm², AWG 10 - 2

per barre barre piatte 10 mm

Montaggio

30Compact 3P

60Classic

100Energy

185mm-System

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 06

Pz / conf. 50

EAN 4021267012908

Vantaggi prodotto

Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Catalog page 2018 : 2.2, 3.6

eCl@ss 6.1 27141146

27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: 526

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 115 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 95 A

Rated voltage (UL) AC: 600

V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Utilizzabile fino a max. (IEC): 270 A

Tensione max. IEC AC: 1000

V

Tensione max. IEC DC: 1500

V

rated peak withstand current I_{pk} : 34.9 kA

Valori meccanici

L x H x P: 16 x 29 x 35

Peso: 4.7 kg/100

per barre: barre piatte 10 mm

Conessioni

4 - 35 mm² / AWG 10 - AWG 2

cavi flessibili, direttam. o con ferrula,

cavi rotondi rigidi e multifilari,

bandelle flessibili 3 x 9 x 0,8 opp. 6 x 9 x 0,8

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Viti di collegamento: screw +/- (PZ3), galvanized, chromized

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

Retaining spring: corrosion-resistant spring steel

Altre versioni

Part no. 01 285 for 5mm thick busbars

Accessori



01590

Calotta di copertura per morsetti, 3p

larghezza 54 mm

54 x 200 x 55