

## Copertura modulare per sezione vuota, 3p (01434)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01434

CrossLink® 185Power

Copertura modulare per sezione vuota, 3p

larghezza 100 mm

100 x 540

per barre 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

#### Montaggio

185Power

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 27

Pz / conf. 4

EAN 4021267014346

Catalog page 2018 : 4.1

eCl@ss 6.1 27370390  
27142190  
ETIM 4.0 EC002498  
ETIM 5.0 EC002498

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CL185-A100

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

short-circuit not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or  
withstandability: is not stressed in the case of a short-circuit

the current carrying capacity of the busbar system is reduced by factor 0,94 when the shock protection module is used,

the factor changes to 0,88 when the base plates of the shrouding system (rear protection) are added

### Valori meccanici

L x H x P: 100 x 556 x 49

Peso: 34 kg/100

per barre: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

front degree of protection: IP20

## Proprietà materiali


Copertura: temperature stability 125°C,  
self-extinguishing in acc. to UL 94,  
creepage resistance CTI 600,  
halogen-free

## Accessori



**01435**

CrossLink® 185Power  
Chiusura frontale IP40  
per protezioni CrossLink  
largh. 100mm, 1p



**01440**

Profilo di chiusura per coperture modulari  
lunghezza 499 mm  
499 x 16



**01444**

Profilo di chiusura per coperture modulari  
lunghezza 649 mm  
649 x 16