

## Modulo verticale di connessione (01438)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01438

CRITO® 185Power

Modulo verticale di connessione

3p

bullone M12

per barre 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

#### Montaggio

185Power

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 57

Pz / conf. 1

EAN 4021267014384

Catalog page 2018 : 4.2

eCl@ss 6.1 27141146  
27141146  
ETIM 4.0 EC000001  
ETIM 5.0 EC000001

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Type No.: CRL185-800

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 800 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 172.8 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 270 W.)

Utilizzabile fino a max. (IEC): 800 A

rated isolation voltage  $U_i$ : 1000  
V

rated peak withstand current  $I_{pk}$ : 54.1 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25,9kA / 0,5s

### Valori meccanici

L x H x P: 100 x 665 x 150

Peso: 484 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

### **Proprietà materiali**

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo base:                                   | resistenza alle temperature fino a 130°C,<br>ignifugo secondo UL 94,<br>tenuta alle correnti di fuga CTI 600,<br>senza alogeni |
| Protezione contro<br>contatto<br>accidentale: | temperature stability 125°C,<br>self-extinguishing in acc. to UL 94,<br>creepage resistance CTI 600,<br>halogen-free           |

### **Avvisi e consigli**

For using more connection rails in parallel, a rated diversity factor according IEC 61439 should be taken into account.

For using accessorie 33736 Al is not allowed.

## Accessori




### 33738

Agganci per fissaggio su barre non-forate  
per sistema con coperture CrossLink®  
Gr. 1 - 3



### 33740

Agganci per fissaggio su barre non-forate  
per sistema senza coperture CrossLink®  
Gr. 1 - 3



### 33733

Calotta per terminali  
universale, per basi sez. NH Gr. 1-3 e modulo verticale di connessione  
Gr. 1- 3



**wöhner**

### 33744

Trasformatore 150 A / 5 A  
1,5 VA / class 1  
Gr. NH 1 - 3



**wöhner**

### 33745

Trasformatore 200 A / 5 A  
1,5 VA / class 1  
Gr. NH 1 - 3



**wöhner**

### 33746

Trasformatore 250 A / 5 A  
2,5 VA / class 1  
Gr. NH 1 - 3

**wöhner**

**33747**

Trasformatore 400 A / 5 A  
2,5 VA / class 1  
Gr. NH 1 - 3

**wöhner**

**33748**

Trasformatore 600 A / 5 A  
2,5 VA / class 1  
Gr. 1 - 3

**wöhner**

**33753**

Trasformatore 150 A / 5 A  
1,5 VA / class 0,5  
Gr. 1 - 3

**wöhner**

**33754**

Trasformatore 150 A / 5 A, con dich.di conformità  
1,5 VA / class 0,5  
Gr. 1 - 3

**wöhner**

**33292**

Trasformatore di corrente 200 A / 5 A  
1,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 00 - 3

**wöhner**

**33293**

Trasformatore di corrente 200 A / 5 A, con dich. di conformità  
1,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 1 - 3

**wöhner**

**33294**

Trasformatore di corrente 250 A / 5 A  
2,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 1 - 3

**wöhner**

**33295**

Trasformatore di corrente 250 A / 5 A, con dich. di conformità  
2,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 00 - 3

**wöhner**


**33298**

Trasformatore di corrente 400 A / 5 A  
2,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 00 - 3

**wöhner**

**33299**

Trasformatore di corrente 400 A / 5 A, con dich. di conformità  
2,5 VA / class 0,5  
Gr. NH 00 - 3



**33762**

Modulo universale per fissaggio TA  
installazione nella zona dei terminali  
Gr. 1 - 3



**33736**

Morsetto a prisma  
per cavi Cu / Al 120 - 300 mm<sup>2</sup>  
Gr. NH 1-3

**wöhner**

**33768**

Supporto per spina con guida DIN  
per cablaggio dei TA  
Gr. 1 - 3  
**NUOVO**

**wöhner**

**33769**

Portacomponenti con guida DIN  
per cablaggio dei TA e del monit. fusibili  
Gr.1 - 3  
**NUOVO**