

Supporto per barre (01479)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01479

Supporto per barre

per barre piatte non forate 30, 40, 50, 60 x 10

per barre 30, 40, 50, 60 x 10

Montaggio

100Energy

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 21

Pz / conf. 4

EAN 4021267014797

Vantaggi prodotto

Type tested at 600mm busbar support separation and 60 x 10mm with external screw holes can also be used as centre support.

eCl@ss 6.1 27400607
27400607

ETIM 4.0 EC001166

ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Tensione di picco Uimp: 6 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

Tensione max. IEC DC: 1500
V

short-circuit capacity IEC / EN :

I_{pk} max. = 85 kA (busbar 60x10, 2 busbar supports in 300 mm distance)

further data see short-circuit diagram

Valori meccanici

L x H x P: 62 x 320 x 70

Peso: 47.1 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 30, 40, 50, 60 x 10

Tightening torque of the screws: 4 Nm

Proprietà materiali

Corpo	temperature stability 125°C,
base:	self-extinguishing in acc. to UL 94, creepage resistance CTI 600, halogen-free
Viti:	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

Accessori



01254

Protezione laterale per 01479