

Supporto per barre (01500)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01500

Supporto per barre

3p, con fori di fissaggio esterni

per barre piatte 12, 15, 20, 25, 30 x 5/ 10

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 09

Pz / conf. 10

EAN 4021267015008

Vantaggi prodotto

With additional external screw holes
can also be used as centre support

Catalog page 2018 : 3.1

eCl@ss 6.1 27400607

27400607

ETIM 4.0 EC001166

ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

Germanischer Lloyd



Type No.: S610

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Tensione di picco Uimp: 8 kV
Tensione max. IEC AC: 1000
V
Tensione max. IEC DC: 1500
V


Valori meccanici

L x H x P: 20 x 215 x 50
Peso: 13.7 kg/100
Poli: 3 poli
per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10

Proprietà materiali

Corpo temperature stability 125°C,
base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 600,
halogen-free
Viti: screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

Accessori



01573

Copertura laterale

per supporti barre 01484, 01495, 01500, 01508 e 01603