

Calotta di copertura per morsetti, 3p (01540)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01540

Calotta di copertura per morsetti, 3p

larghezza 250 mm

250 x 200 x 90

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 36

Pz / conf. 1

EAN 4021267015404

Catalog page 2018 : 3.6

eCl@ss 6.1 27370390
27370390
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002848

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CTC60-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

short-circuit	not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or
withstandbility:	is not stressed in the case of a short-circuit

Valori meccanici

L x H x P: 250 x 200 x 90

Peso: 39.3 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,
base: ignifugo secondo UL 94,
 tenuta alle correnti di fuga CTI 200