

## Fusibile 40 A, time delay (ritardato) (31361)



### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 31361

Fusibile 40 A, time delay (ritardato)

600 V AC, 300 V DC

Class J, 27 x 60

#### Montaggio

Come accessorio

Gruppo di prodotti 16

Sottogruppo merceologico 90

Pz / conf. 10

EAN 4021267313616

Catalog page 2018 : 7.10

eCl@ss 6.1 27142002  
27142002  
ETIM 4.0 EC002704  
ETIM 5.0 EC002704

## Certificazioni

### Norme

UL 248-1 Ed. 3  
UL 248-8 Ed. 3

### Omologazioni

CSA, UL



for UL feeder circuits >250V

UL file: E4273, UL category (for USA): JDDZ <http://www.ul.com>  
CSA file: 53787, CSA class: 1422-02 <http://directories.csa-international.org>

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 40 A  
Tensione nominale (IEC) AC: 600  
V  
Tensione nominale (IEC) DC: 300  
V

Rated current (UL): 40 A  
Rated voltage (UL) AC: 600  
V  
Rated voltage (UL) DC: 300  
V

Tensione max. IEC AC: 600  
V  
Tensione max. IEC DC: 300  
V

SCCR: 200 kA

Operating class: time delay

**Valori meccanici**

L x H x P: 27 x 60 x 27

Peso: 8.5 kg/100