

Base per fusibili DIII, 57mm, montaggio su barre (31951)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 31951

CUSTO® 60Classic

Base per fusibili DIII, 57mm, montaggio su barre

incluse cop. frontali e sup./inf., calibro a vite

E 33 / 3P

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 01

Sottogruppo merceologico 27

Pz / conf. 6

EAN 4021267319519

Catalog page 2018 : 3.17

eCl@ss 6.1 27142103
27142103
ETIM 4.0 EC000094
ETIM 5.0 EC000094

Certificazioni

Norme

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014

IEC 60269-3:2010 + A1:2013

Omologazioni

Germanischer Lloyd



Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 63 A

Tensione nominale (IEC) AC: 500
V

Tensione nominale (IEC) DC: 500
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 6.4 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 10 W.)

Tensione di picco Uimp: 6 kV

Tensione max. IEC AC: 690
V

Tensione max. IEC DC: 600
V

cond. rated short-circuit current with fuses: 50 kA / 500 V AC

approved with fuse links of characteristics: gG

Contacting of the fuse links on the busbar via silvered copper plate

for fuse links and gauge rings as per DIN VDE 0636-3 IEC / EN 60269-3

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Valori meccanici

L x H x P: 57 x 200 x 43

Peso: 38.7 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Befestigungsart: Verschiebeschutz durch Rastmechanismus Kontaktdruck erfolgt durch Schraubkappe
Anzugsdrehmoment der Rahmenklemmen 4 Nm

Conessioni

morsetti a gabbia :

1,5 - 35 mm² cavi flessibili, direttam. o con ferrula,

1,5 - 10 mm² cavi rotondi

C. serr. 4,0 Nm

(cavi flessibili con ferrula potrebbero non più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali

Corpo base: resistenza alle temperature fino a 140°C,
ignifugo secondo UL 94,

tenuta alle correnti di fuga CTI 225,

Senza silicio, senza alogeni

Viti di screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

collegamento:

Copertura: resistenza alle temperature fino a 125°C,

ignifugo secondo UL 94,

tenuta alle correnti di fuga CTI 600

Accessori



01100

Tappo a vite DIII, porcellana

500 V

E 33



31100

Tappo a vite DIII, plastica

500 V

E 33



31906

Blocco tappo DIII, versione utility tedesche

500 V

E 33



31912

Tappo DIII, versione industry

500 V

E 33