

Base sezion. verticale per fusibili NH, 160 A (33704)



Descrizione

Articolo

Cod.art.: 33704

QUADRON® 185Power

Base sezion. verticale per fusibili NH, 160 A

vite M8

Gr. 00, sez. contemp.

per barre 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Montaggio

185Power

Gruppo di prodotti 12

Sottogruppo merceologico 52

Pz / conf. 1

EAN 4021267337049

Vantaggi prodotto

Self-closing inspection holes are available in the cover.
Cover can be locked when closed.

Catalog page 2018 : 4.9

eCl@ss 6.1 27142108

27142108

ETIM 4.0 EC001040

ETIM 5.0 EC001040

Certificazioni

Norme

IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014

IEC 60947-3:2008 + A1:2012 + A2:2015

Omologazioni

IEC (CB) , CCC



Type No.: QU185-00

CCC certificate: 2015010302769751

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 160 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Categoria d'impiego AC: AC-23B 160A/400V

AC-22B 160A/500V

Categoria d'impiego DC: DC-20B

max. voltage between the fuses: 1000V

visible information required: Do not switch under load.

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 14.7 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 23 W.)

Tensione di picco Uimp: 8 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

cond. rated short-circuit current with fuses: 100 kA / 500 V

100 kA / 690 V

approved with fuse links of characteristics: gG

for fuse links IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 size 00 up to 12W power dissipation

Special operating conditions corresponding to IEC / EN 61439-1 may yield to faulty activations of pilot switches and fuse monitors. The operating conditions have to be considered for the analysis of status signals.

Degree of protection IP20 at front, degree of protection near terminal depends on installation

Valori meccanici

L x H x P: 50 x 670 x 147

Peso: 218.2 kg/100

per barre: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

front degree of protection: IP20

Type of fastening:

can be screwed onto drilled busbar, undrilled mounting with terminal clamp

connection:

screw connection M8

Connessioni

viti M8 :

C. serr. 12 - 14 Nm

Proprietà materiali

Corpo base:	resistenza alle temperature fino a 130°C, ignifugo secondo UL 94, tenuta alle correnti di fuga CTI 600, senza alogeni
Contatti:	spring-loaded copper contacts, silver plated
Protezione contro contatto accidentale:	temperature stability 125°C, self-extinguishing in acc. to UL 94, creepage resistance CTI 600, halogen-free
Coperchio:	temperature stability 125°C, self-extinguishing in acc. to UL 94, creepage resistance CTI 600, halogen-free
Viti di collegamento:	screw M8, galvanized, chromized


Avvisi e consigli

Verwendete Variante der Sicherungsüberwachung: IL9075.12/010

Eigenschaften: 2 Wechsler, Speicherverhalten einstellbar, Fernreset möglich, Arbeitsstromprinzip

in Kombination mit Doppeladapter 33728 gleiche Einbautiefe wie NH-Leisten Gr. 1 bis 3,
Stromwandler nur in Verbindung mit Doppeladapter 33728 verwendbar

Accessori




33725

Calotta per terminali in basso

per 33704, 33773, 33724, 33774, 33719, 33775, 33705

Gr. 00, uscita in basso



33727

Calotta per terminali in alto

per 33 704, 33 773, 33 724, 33 774, 33 719, 33 775

Gr. 00, uscita in alto



33728

Adattatore doppio

per montaggio di 2 basi sez. vert. per fus. NH 00



33734

Morsetto a prisma

per cavi CU / Al 10-95 mm²

Gr. NH 00



33737

Agganci per fissaggio su barre non-forate

per sistema con coperture CrossLink®

Gr. 00




33739

Agganci per fissaggio su barre non-forate

per sistema senza coperture CrossLink®

Gr. 00



33156

Microswitch per segnal. pos. coperchio
contatto in commut. 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A



33113

Squadretta per prot. frontale
per protezione frontale
Gr. NH 00 - 3



33758

Striscia cieca per Leanstreamer
per coperture frontali
Gr. 00 - 3



33755

Connessione a brida
16 mm² - 70 mm²
Gr. 00



33765

Agganci IP20 per fissaggio su barre non-forate
per sistema con coperture CrossLink®
Gr. 00
NUOVO



33766

Supporto per spina con guida DIN
per cablaggio dei TA
Gr. 00
NUOVO

wöhner

33767

Portacomponenti con guida DIN
per cablaggio dei TA e del monit. fusibili
Gr. 00

NUOVO