



Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5



F0 003 0241

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,14 - 1,52 - 1,90

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es: F0 003 0241 01 15 (1,50mm) - F0 003 0241 01 20 (2,00mm) - F0 003 0241 01 25 (2,5mm)

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità) -**

Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	461	0,4	461	2467
500	231	1,5	231	2013
750	154	3,3	140	1485
1000	115	5,9	78	1064
1250	92	9,2	50	774
1500	77	13,2	35	572
1750	66	18	26	437
2000	58	23,7	20	-
2250	51	29,6	16	-
2500	46	36,6	13	-
2750	42	44,5	10	-
3000	38	52,3	9	-
3250	35	61,2	7	-
3500	33	72,1	6	-
3750	31	83,3	6	-
4000	29	94,6	5	-