



Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5



F0 003 0441

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,54 - 2,05 - 2,56

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es: F0 003 0241 01 15 (1,50mm) - F0 003 0241 01 20 (2,00mm) - F0 003 0241 01 25 (2,5mm)

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità) -**

Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	1438	0,2	1438	3725
500	719	0,8	719	3622
750	479	1,7	479	3273
1000	360	3,1	360	2901
1250	288	4,9	288	2524
1500	240	7	206	2165
1750	205	9,5	151	1849
2000	180	12,4	116	1575
2250	160	15,7	92	1341
2500	144	19,4	74	1149
2750	131	23,5	61	986
3000	120	27,9	52	847
3250	111	32,9	44	735
3500	103	38,1	38	646
3750	96	43,7	33	-
4000	90	49,7	29	-