



Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5



F0 003 6141

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	2,10 - 2,80 - 3,50

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es: F0 003 0241 01 15 (1,50mm) - F0 003 0241 01 20 (2,00mm) - F0 003 0241 01 25 (2,5mm)

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità) -**

Passo 50mm

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice - 20,5 - 41 - 61,5

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	2724	0,1	2724	4839
500	1362	0,5	1362	4670
750	908	1,2	908	4396
1000	681	2,1	681	4043
1250	545	3,3	545	3611
1500	454	4,8	454	3214
1750	389	6,6	389	2804
2000	340	8,5	340	2460
2250	303	10,8	303	2142
2500	272	13,4	272	1871
2750	248	16,2	248	1630
3000	227	19,3	227	1434
3250	210	22,7	210	1255
3500	195	26,3	195	1106
3750	182	30,2	182	976
4000	170	34,2	80	867