



Profilato Doppio - 123x41



F0 043 1241

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	4,20 - 5,60 - 7,00

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es.: F0 043 1241 01 15 (1,5mm) - F0 043 1241 01 20 (2,00mm) - F0 043 1241 01 25 (2,50mm)

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Doppio - 123x41

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	3104	-	3104	9679
500	2668	0,2	2668	9340
750	2522	0,2	2522	8793
1000	2328	1,2	2328	8087
1250	2173	1,3	2173	7222
1500	2134	4,2	2134	6429
1750	2105	6,6	2105	5608
2000	1842	8,6	1721	4921
2250	1637	10,8	1359	4284
2500	1473	13,4	1101	3742
2750	1340	16,2	910	3260
3000	1228	19,3	765	2868
3250	1133	22,6	652	2510
3500	1052	26,2	562	2212
3750	982	30,1	489	1951
4000	921	34,3	430	1735