



Profilato Semplice forato - 41x41

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



F0 053 0441

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
L	3000
Spessore	
[mm]	1,50 - 2,00 - 2,50
Peso	
[Kg/m]	1,50 - 2,00 - 2,50

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es: F0 053 0441 01 15 (1,50mm) - F0 053 0441 01 20 (2,00mm) - F0 053 0441 01 25 (2,50mm)

A richiesta: L. 4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Semplice forato - 41x41

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	1075	0,2	1075	5152
500	1038	1,4	1038	4723
750	650	2,9	664	4717
1000	433	4,6	373	4027
1250	325	6,8	239	2758
1500	260	9,4	166	2039
1750	217	12,4	122	1824
2000	186	15,9	93	1481
2250	162	19,8	74	1216
2500	144	24,2	60	1012
2750	130	28,9	49	856
3000	118	34,2	41	-
3250	108	39,8	35	-
3500	100	45,9	30	-
3750	93	52,4	27	-
4000	87	59,4	23	-