



Profilato Doppio forato - 82x41

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



F0 063 8241

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

L 3000

Spessore

[mm] 1,50 - 2,00 - 2,50

Peso

[Kg/m] 3,00 - 4,00 - 5,00

Composizione codice:

Aggiungere trattamento e spessore desiderato al codice.

Es: F0 063 8241 01 15 (1,5mm) - F0 063 8241

01 20 (2,00mm) - F0 063 8241 01 25 (2,50mm)

A richiesta: L.4000 - 6000

Dimensione asole: 11 x 20 **(potrebbero cambiare a seconda delle disponibilità)**

Materiale: S 235JR - DIN EN 10025 S 250GD - DIN EN 10326

Profilato Doppio forato - 82x41

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

Diagramma di Carico

Interasse appoggi <i>Distance between supports</i>	Portata carico distribuito <i>Distributed capacity load</i>	Freccia massima <i>Maximum give</i>	Portata con $f=1/250 L$ <i>Capacity load with $f=1/250 L$</i>	Carico massimo di punta <i>Maximum tip load</i>
L [mm]	Pr [daN]	F [mm]	Pc [daN]	[daN]
250	2298	0,1	2298	7479
500	1532	0,3	1532	7212
750	1353	1	1353	6776
1000	1015	1,7	1015	6134
1250	812	2,7	812	5459
1500	676	3,9	676	4811
1750	580	5,3	580	4183
2000	507	6,9	507	3641
2250	451	8,7	451	3159
2500	406	10,8	377	2715
2750	369	13	311	2367
3000	338	15,5	262	2068
3250	312	18,2	223	1807
3500	290	21,1	192	1587
3750	271	24,2	167	1406
4000	254	27,6	147	1261