



## Mensola asolata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



F0 756 0015

Lunghezza: 0

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Dimensione               |      |
| B canale                 | 150  |
| L (*)                    | 170  |
| Spessore                 |      |
| [mm]                     | 1,50 |
| Peso                     |      |
| [Kg]                     | 0,40 |
| Dati Tecnici             |      |
| A (*)                    | 120  |
| Portata                  |      |
| [Kg]                     | 500  |

**L (\*) - A (\*): misure indicative**

Bulloneria consigliata per il montaggio sul profilato:

- M8 o M10 (F0 806 + T0 623 + T0 650)
- M8 o M10 (F0 816 + T0 624)

## Mensola asolata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

### Montaggio

*Coefficient de sécurité pour étriers: 2,5*

