



## Mensola asolata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)



F0 756 0030

Lunghezza: 0

Finiture

- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 25 Elettrozincatura - DIN 50962
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

#### Dimensione

|          |     |
|----------|-----|
| B canale | 300 |
| L (*)    | 320 |

#### Spessore

|      |      |
|------|------|
| [mm] | 1,50 |
|------|------|

#### Peso

|      |      |
|------|------|
| [Kg] | 0,75 |
|------|------|

#### Dati Tecnici

|       |     |
|-------|-----|
| A (*) | 136 |
|-------|-----|

#### Portata

|      |     |
|------|-----|
| [Kg] | 350 |
|------|-----|

### L (\*) - A (\*): misure indicative

Bulloneria consigliata per il montaggio sul profilato:

- M8 o M10 (F0 806 + T0 623 + T0 650)
- M8 o M10 (F0 816 + T0 624)

## Mensola asolata

Per applicazioni stradali ed autostradali utilizzare:

- Inox Aisi 304 / Inox Aisi 316L (trattamento indicato come 40 - 41)

### Montaggio

*Coefficient de sécurité pour étriers: 2,5*

