


Canalina M0 042

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 042 1530

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	150
B	300
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	15,35
Dati Tecnici	
L	2000
N°Farfalle	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio All.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Canalina M0 042

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico



y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme



y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg