

Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 052 1040

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	100
B	400
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	16,89
Dati Tecnici	
L	2000
N°Cerniere	3
N°Fermagli	3

Sistema Certificato
UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatatura UL

Certificazioni




Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza


Diagramma di Carico



y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme



Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

y= Carico Massimo (Kg/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Canalina M0 052

Coperchio con Cerniere e Fermagli

Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Applicazioni

Il nostro sistema "ZM" prevede la possibilità di incernierare i coperchi, permettendo una ispezione frequente senza asportare il coperchio. In contrapposizione alle cerniere, il sistema prevede il fermaglio (cod. M0 480).

