


Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
 Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza



M0 072 1540

Lunghezza: 2000

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	150
B	400
Spessore	
[mm]	2,00
Peso	
[Kg/m]	17,78
Dati Tecnici	
L	2000
N°Farfalle	8

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 +1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL


Passerella asolata MO 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
 Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Diagramma di Carico



y= Carico Massimo (Kg/m)
 x= Distanza appoggi (m)
 D= Carico uniforme



y= Carico Massimo (Kg/m)
 x= Distanza appoggi (m)
 D= Carico uniforme + Carico Concentrato 80Kg

Passerella asolata M0 072

Coperchio con Chiusure a farfalla - Zincato Sendzimir ed All.Mandorlato
Predisposta per la treccia di messa a terra e corda di sicurezza

Montaggio

Slots dimensions on the botton of trunking: **25x7**

Assembly with: **TO 620 0612 + TO 624 0600**