


## Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



MO 100 3433

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |         |
|--------------|---------|
| H1xB1        | 100x150 |
| HxB          | 100x100 |
| Spessore     |         |
| [mm]         | 1,50    |
| Dati Tecnici |         |
| d            | 152     |
| N°Inserti    | 8       |

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



MO 100 3433

Lunghezza: 0

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |         |
|--------------|---------|
| H1xB1        | 100x150 |
| HxB          | 100x100 |
| Spessore     |         |
| [mm]         | 2,00    |
| Dati Tecnici |         |
| d            | 152     |
| N°Inserti    | 8       |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

### Certificazioni

