


Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



MO 100 3633

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H1xB1	100x300
HxB	100x100
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	152
N°Inserti	9

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



MO 100 3633

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

H1xB1 100x300

HxB 100x100

Spessore

[mm] 2,00

Dati Tecnici

d 152

N°Inserti 9

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL