


Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 100 3633

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

H1xB1 100x300

HxB 100x100

Spessore

[mm] 1,50

Dati Tecnici

d 152

N°Inserti 9

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)


Non Calpestabile per lo Standard UL

Certificazioni



Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 100 3633

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione

H1xB1 100x300

HxB 100x100

Spessore

[mm] 2,00

Dati Tecnici

d 152

N°Inserti 9

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



E471266



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL