



Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla





M0 100 3635

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

| Caratteristiche Tecniche | |
|--------------------------|---------|
| Dimensione | |
| H1xB1 | 100x300 |
| HxB | 100x200 |
| Spessore | |
| [mm] | 1,50 |
| Dati Tecnici | |
| d | 152 |
| N°Inserti | 9 |

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni











Riduzione con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla





M0 100 3635

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

| Caratteristiche Tecniche | |
|--------------------------|---------|
| Dimensione | |
| H1xB1 | 100x300 |
| HxB | 100x200 |
| Spessore | |
| [mm] | 2,00 |
| Dati Tecnici | |
| d | 152 |
| N°Inserti | 9 |

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



E471266

