

Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 120 1015

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	150
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	253
N°Inserti Ø6	8

Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 120 1015

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	150
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	253
N°Inserti Ø6	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 120 1015

Lunghezza: 0

Finiture

50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
H	100
B	150
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	254
N°Inserti Ø6	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL