



## Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 140 1015

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

#### Dimensione

B 150

H 100

#### Spessore

[mm] 1,50

#### Dati Tecnici

d 253

N°Inserti 8

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



E471266




50 Base Sendzimir + coperchio all. Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 140 1015

Lunghezza: 0

Finiture

20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

### Caratteristiche Tecniche

#### Dimensione

B 150

H 100

#### Spessore

[mm] 2,00

#### Dati Tecnici

d 253

N°Inserti 8

### Sistema Certificato

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni



E471266



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
(spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**