


Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 140 1020

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
H	100
Spessore	
[mm]	1,50
Dati Tecnici	
d	304
N°Inserti	8

Sistema Certificato

UL - file E471266
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
 marcatura UL

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
 (spessore 3,00 + 1,50mm)


Non Calpestabile per lo Standard UL

Certificazioni



Curva Piana 90° ad angolo retto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 140 1020

Lunghezza: 0

Finiture

- 20 Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile
- 50 Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
H	100
Spessore	
[mm]	2,00
Dati Tecnici	
d	304
N°Inserti	8

50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman
(spessore 3,00 + 1,50mm)

Non Calpestabile per lo Standard UL

Sistema Certificato

UL - file E471266
Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatatura UL

Certificazioni

