


## Elemento Telescopico corto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 370 1015

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 150  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,50 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 76   |
| N°Fori Ø8    | 4    |
| min-max      | 0-50 |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

### Certificazioni




## Elemento Telescopico corto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla


### Applicazioni

Trattasi di un compensatore di lunghezza. Evita eventuali tagli e reintegra scompensi di progettazione permettendo aggiustaggi sul luogo di installazione dell'impianto. Diverse misure permettono una vasta scelta per soluzioni mirate.



## Elemento Telescopico corto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 370 1015

Lunghezza: 0

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 150  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 2,00 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 76   |
| N°Fori Ø8    | 4    |
| min-max      | 0-50 |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

### Certificazioni



## Elemento Telescopico corto con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

### Applicazioni

Trattasi di un compensatore di lunghezza. Evita eventuali tagli e reintegra scompensi di progettazione permettendo aggiustaggi sul luogo di installazione dell'impianto. Diverse misure permettono una vasta scelta per soluzioni mirate.

