



## Giunzione Est/Int ad "L" - S3 212



S3 212 0015

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Dimensione               |      |
| H                        | 150  |
| Spessore                 |      |
| [mm]                     | 1,50 |
| Peso                     |      |
| [Kg]                     | 0,25 |
| Dati Tecnici             |      |
| a                        | 126  |
| b                        | 28,5 |
| L                        | 180  |

| Sistema Certificato                                        |
|------------------------------------------------------------|
| EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)<br>IMQ |

Certificazioni



Per passerella a traversini:

- H. 75: utilizzare la giunzione T0 212 0007
- H.100-120: utilizzare la giunzione T0 212 0010

## Giunzione Est/Int ad "L" - S3 212

## Montaggio

 n. 6 M6x10 / M6x12 **T0 620 0610 / T0 620 0612** per ogni giunto

 n. 6 M6 **T0 621 0600**

*Non compresi*

