


## Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

\*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL



T0 003 0750

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione                                      |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| B                                               | 500    |
| Spessore                                        |        |
| [mm]                                            | 1,20   |
| Sezione cond.                                   |        |
| [mm²]                                           | 799,20 |
| Peso                                            |        |
| [Kg/m]                                          | 6,27   |
| Lunghezza                                       |        |
| mm                                              | 3000   |
| Sezione utile del canale [mm²] - EN 50085-2-1   |        |
| 1,5 m                                           | 36000  |
| 2 m                                             | 36000  |
| 2,5 m                                           | 18750  |
| 3 m                                             | 18750  |
| 3,5 m                                           | 14000  |
| 4 m                                             | 9500   |
| SWL (N/m) in funz.della campata (S) [m]-EN61537 |        |
| 1,5 m                                           | 1396   |
| 2 m                                             | 806    |
| 2,5 m                                           | 540    |
| 3 m                                             | 172    |

### Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi  
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

### Certificazioni




## Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

\*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL

### Diagramma di Carico



EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme