


Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

*B.75 - Misura a richiesta

* Passo asole: 50mm



T0 013 0520

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	200
Spessore	
[mm]	0,80
Sezione cond.	
[mm²]	254,40
Peso	
[Kg/m]	1,88
Lunghezza	
[mm]	3000
Sezione utile del canale [mm²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	9600
2 m	9600
2,5 m	5000
3 m	5000
3,5 m	4285
4 m	2750
SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537	
1,5 m	509
2 m	317
2,5 m	224
3 m	92

Sistema Certificato
Norma EN 50085-2-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto 10.4 Prova di flessione lineare L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.
Norma EN 61537-1 ed.2007 Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




Passerella

- con COPERCHIO diventa IP20

*B.75 - Misura a richiesta

* Passo asole: 50mm

Diagramma di Carico



EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme